

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 耐压测试工作指引	受控状态			
	文件编号	SS-ED-005	版本	A
	页号	1/1	生效日期	2004-4-8

样品及产品，在制作过程中，其半成品及成品均需按规定要求接受耐压测试，符合要求者为合格品，不符合要求为不合格品。客户如果没有另行规定，则按此工作指引规定的要求执行，否则根据客户的要求执行。具体耐压测试规则表见下，客户的耐压测试要求由客户提供，如有例外可参照作业指导书执行。

实验室耐压测试规则

泄漏电流上限 0.5mA，时间 1min.

标准	类别		初级---铁芯 (KV)	次级---铁芯
	初级---次级 (KV)	初级---铁芯 (KV)		
UL, CSA	1.24	1.24	1.0	
BS, SAA	4	4	2.5	
TUV VDE	3.75	3.75	2.5	

生产线耐压测试规则

泄漏电流 0.5—2mA，时间 1—2 sec.

标准	类别		初级---铁芯 (KV)	次级---铁芯
	初级---次级 (KV)	初级---铁芯 (KV)		
UL, CSA	1.5	1.5	1.2	
BS, SAA	4	4	2.5	
TUV VDE	4	4	2.5	

编制		审核		审批	
----	--	----	--	----	--

